

MICRO  
**CEMENTEC**  
READY TO USE

მზა მიკროცემენტი TECNOCEMENTO-სგან



# რა არის CEMENTEC?

CEMENTEC არის უახლესი ტექნოლოგიებით შექმნილი მიკროცემენტი, რომელიც მზა მდგომარეობაშია გამოსაყენებლად. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი ზედაპირის დასაფარი საშუალება დიზაინის სფეროში, გამორჩეული სივრცეების შესაქმნელად. გამოიყენება მარტივად, არ საჭიროებს წინასწარი გამოცდილების ქონას, მისი გამოყენებით დაზოგავთ დროსა და ბიუჯეტს. CEMENTEC-ის მიკროცემენტი საშუალებას იძლევა განაახლოთ სივრცეები, არსებული ზედაპირის მონგრევისა და მისგან გამომწვეული დაბინძურების წარმოქმნის გარეშე, რაც უფრო სწრაფი და სუფთა გადაწყვეტილებაა, ვიდრე სხვა ტიპის მასალების შერჩევა (ფილები, მარმარილო, ხე და ა.შ.).

# რატომ CEMENTEC?

იმითმომ რომ უკვე **გამზადებულია მოხმარებისთვის**

- **მარტივი** - ადვილად იწონება, იზომება
- **სუფთა** - არ წარმოიქმნება დიდი რაოდენობით მტკერი
- **ინტუიციური** - არ საჭიროებს ტრენინგებსა და სპეციფიკურ უნარებს
- **საიმედო** - პროდუქცია იწარმოება ხარისხის მკაცრი სტანდარტებით
- **სრული** - პროდუქციისა და ფერების მრავალფეროვანი არჩევანი

# სად დაიტანება?

ერთ-ერთი დიდი უპირატესობა, რასაც მიკროცემენტის გამოყენება გთავაზობთ, არის ის რომ მისი დატანა შესაძლებელია ნებისმიერი ტიპის ზედაპირსა და სივრცეში, როგორც ძველ ისე ახალ შენობებში. ძირითადად გამოიყენება აბაზანებში, სამზარეულოში, კიბეებსა და ავეჯზე, როგორც საცხოვრებელ ისე კომერციულ დაწესებულებებში

# CEMENTEC-ის დატანის პროცესი

## 1. ზედაპირის წინასწარი მომზადება

საჭიროა  
ზედაპირის  
წინასწარი  
მომზადება,  
ადაპტირება

## 2. მიკროცემენტის ბაზა

მიკროცემენტის  
ბაზის 2 ფენის  
დატანა

### 3. დეკორატიული მიკროცემენტი

2 ფენა  
მიკროცემენტის  
დატანა + ფერი

### 4.დაცვა

გრუნტისა და დამცავის  
2 ფენის დატანა

# PURE CEMENTEC CEMENTEC STANDARD

CEMENTEC STANDARD სისტემის გამოყენება შესაძლებელია როგორც ინტერიერის იატაკზე, ასევე კედლებზეც, იმისათვის რომ მიიღოთ გლუვი და უწყვეტი დაფარვა. ეს სისტემა არის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნილი, მისი მარტივი გამოყენებისა და მედეგობის გათვალისწინებით.

აბაზანებისა და სამზარეულოს ზედაპირები შესაძლებელია მოპირკეთდეს CEMENTEC STANDART-ის სისტემით, იმ შემთხვევაში თუ ზედაპირები დაცული იქნება FINISH FORTE PLUS დამცავი საშუალებით, 100%-ით წყალგამძლე პოლიურეთანი.

მისი დატანა შესაძლებელია თითქმის ნებისმიერი ტიპის ზედაპირზე (ფილა, მარმარილო, ბეტონი, თაბაშირ მუყაო და სხვა), თუმცა თითოეულ შემთხვევაში აუცილებელია ზედაპირის წინასწარი მომზადება მიკროცემენტის დასატანად.

CEMENTEC STANDARD სისტემისთვის საჭიროა:

- მიკროცემენტის ბაზა
- მიკროცემენტი (FINO) + ჰიგმენტი
- გრუნტი
- FINISH FORTE ან FINISH FORTE PLUS

ასევე დაგჭირდებათ:

- მეტალის კელმა და შპატელი
- პლასტმასის სათლი
- ლილვაკი და ფუნჯი



გლუვი



2 ზომის  
შეფუთვა



ერთგვაროვანი  
ზედაპირი





# PURE CEMENTEC CEMENTEC TEXTURE

უნიკალური სისტემა მზა მიკროცემენტებს შორის, გამოირჩევა ჩრდილოვანი ესთეტიურობით, რაც ნიშნავს რომ პროდუქტს აქვს ტრადიციული, ორკომპონენტური მიკროცემენტის ვიზუალი.

ამ სისტემის გამოყენება შესაძლებელია როგორც ინტერიერის იატაკზე, ასევე კედლებზეც, დატანის სიმარტივის მიუხედავად, შესაძლებელია შეუდარებელი ვიზუალის მიღება.

აბაზანებისა და სამზარეულოს ზედაპირები შესაძლებელია მოპირკეთდეს CEMENTEC TEXTURE სისტემით, იმ შემთხვევაში თუ ზედაპირები დაცული იქნება FINISH FORTE PLUS დამცავი საშუალებით, 100%-ით წყალგამძლე პოლიურეთანი.

მისი დატანა შესაძლებელია თითქმის ნებისმიერი ტიპის ზედაპირზე (ფილა, მარმარილო, ბეტონი, თაბაშირ მუყაო და სხვა), თუმცა აუცილებელია ზედაპირის წინასწარი მომზადება მიკროცემენტის დასატანად.



გლუვი



2 ზომის  
შეფუთვა



ტექსტურული  
(ჩრდილოვანი)  
ზედაპირი

CEMENTEC TEXTURE სისტემისთვის საჭიროა:

- მიკროცემენტის ბაზა
- მიკროცემენტი (FINO Texture) + პიგმენტი
- გრუნტი
- FINISH FORTE ან FINISH FORTE PLUS

ასევე დაჭირდებათ:

- მეტალის კელმა და შპატელი
- პლასტმასის სათლი
- ლილვაკი და ფუნჯი







# PURE CEMENTEC CEMENTEC VINTAGE

ამ სისტემით შესაძლებელია დაძველების, რეტრო ეფექტის მიღება, რომელიც გვთავაზობს ფერების მრავალფეროვნებას.

ინტერიერის კედლებისა და იატაკის ზედაპირები შესაძლებელია მოპირკეთდეს მეტი ტექსტურითა და ჩრდილოვანი ეფექტით, ამის გარდა შეგიძლიათ მოაპირკეთოთ სველი წერტილები, იმ შემთხვევაში თუ ზედაპირი დაცული იქნება FINISH FORTE PLUS დამცავი საშუალებით, 100%-ით წყალგამძლე პოლიურეთანი.

მისი დატანა შესაძლებელია თითქმის ნებისმიერი ტიპის ზედაპირზე (ფილა, მარმარილო, ბეტონი, თაბაშირ მუყაო და სხვა), თუმცა აუცილებელია ზედაპირის წინასწარი მომზადება მიკროცემენტის დასათანად.



გლუვი



2 ზომის  
შეფუთვა



რეტრო ეფექტი

CEMENTEC VINTAGE სისტემისთვის საჭიროა:

- მიკროცემენტის ბაზა
- მიკროცემენტი (FINO Texture)
- გრუნტი
- ვინტაჟური პიგმენტი
- FINISH FORTE ან FINISH FORTE PLUS

ასევე დაჭირდებათ:

- მეტალის კელმა და შპატელი
- პლასტმასის სათლი
- ლილვაკი და ფუნჯი





# MEDIUM RESISTANCE CEMENTEC MEDIUM

ჩვენ გთავაზობთ MEDIUM RESISTANCE სისტემას, რომელსაც აქვს ოდნავ უფრო ძლიერი მედეგობა ვიდრე PURE CEMENTEC-ს.

მსხვილი გრანულები + დანამატები ქმნიან CEMENTEC MEDIUM-ს.

საფარი განკუთვნილია იმ სივრცეებისთვის, სადაც ქვეითა მოძრაობა საშუალო და/ან დაბალია. გარდა ამისა, მსხვილი გრანულების წყალობით, გააჩნია მოცურების სანინალმდეგო თვისებები (აფერხებს მოცურებას) რაც მას შესაფერისს ხდის შიდა (სახლი) და გარე იატაკებისთვის (ტერასები, საშხაპე სივრცეები და ა.შ.). გარდა ამისა, ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას ვერტიკალურ სივრცეებზე, რათა მათ უფრო უხეში და გამორჩეული ვიზუალი მისცეს.

MEDIUM სისტემისთვის საჭიროა:

- მიკროცემენტის ბაზა
- მიკროცემენტი (Medium) + პიგმენტი
- გრუნტი
- FINISH FORTE PLUS

ასევე დაჭირდებათ:

- მეტალის კელმა და შპატელი
- პლასტმასის სათლი
- ლილვაკი და ფუნჯი



გრანულოვანი



2 ზომის  
მეფუთვა



საშუალოდ  
მედევი



ერთგვაროვანი  
ზედაპირი





# EXTREME CEMENTEC CEMENTEC HIGH TRANSIT

CEMENTEC-ის ახალი, აკრილის ბაზაზე დაფუძნებული სისტემა, მდგრადია საშუალო და მაღალი დატვირთვის მქონე სივრცეებში. ეს ფუნქცია მიღწეულია, მიკროცემენტში, პოლიურეთანზე დაფუძნებული კატალიზატორის დამატებით.

შესაძლებელია შეირჩეს გლუვი (Standard) ან ტექსტურული (Texture) ზედაპირი. ეს არის გამხსნელისა და ეპოქსიდურის ფისებისგან თავისუფალი პროდუქტი.

მისი გამოყენება ძალიან მარტივია, შესაფერისია საშუალო და მაღალი დატვირთვის მქონე ინტერიერის იატაკებისთვის (ოფისები, შენობების დერეფნები და ა.შ.).

CEMENTEC HIGH TRANSIT სისტემისთვის საჭიროა:

- მიკროცემენტის ბაზა
- მიკროცემენტი (Fino) + ჰიგმენტი + კატალიზატორი
- გრუნტი
- FINISH FORTE PLUS

ასევე დაჭირდებათ:

- მეტალის კელმა და შპატელი
- პლასტმასის სათლი
- ლილვაკი და ფუნჯი




უხეში/გლუვი



საშუალო/მაღალი დატვირთვა



მრავალფეროვანი ტექსტურები



2 ზომის შეფუთვა





# EXTREME CEMENTEC CEMENTEC EXTREME

CEMENTEC-ის პროდუქციის უახლესი ხაზი, რომელიც უძლებს მაღალ ქვეითთა დატვირთვას და მსუბუქი ხელის მექანიზმებს. CEMENTEC EXTREME-ის სისტემა შესაფერისია შიდა და გარე სივრცეებისთვის.



გლუვი

ეს არის პროდუქტი, რომელსაც აქვს ზედაპირის მაქსიმალური სიმტკიცე და გამძლეობა.



მაღალი დატვირთვა


გარდა ამისა, მისი კომბინაცია FINISH FORTE PLUS-თან ხდის მას ყველაზე სრულყოფილ საფარს ჩვენს პროდუქციის ასორტიმენტში. გლუვ და სადა ესთეტიკურ ვიზუალთან ერთად, ეს სისტემა აერთიანებს, ზედაპირის სიმტკიცეს, წყალგაუმტარობას და ქიმიური საშუალებების მიმართ მდგრადობას.



ერთფეროვანი  
ზედაპირი

მისი გამოყენება ძალიან მარტივია, მხოლოდ რამდენიმე ნაბიჯია საჭირო საბოლოო შედეგის მისაღებად.

მისი დატანა შესაძლებელია თითქმის ნებისმიერი ტიპის ზედაპირზე თუმცა საჭიროა არსებული ზედაპირი იყოს წინასწარ სწორად მომზადებული და ზედმეტი ნაწილაკებისგან გასუფთავებული.



2 ზომის შეფუთვა

CEMENTEC EXTREME სისტემისთვის საჭიროა:

- მიკროცემენტის ბაზა **Extreme**
- მიკროცემენტის სახეს (**FINO Extreme**)
- **Finish Forte Plus**

ასევე დაჭირდებათ:

- მეტალის კელმა და შპატელი
- პლასტმასის სათლი
- ლილვაკი და ფუნჯი









# სხვა პროდუქტები

# პროდუქციის ტიპები

## გრუნტი



### ერთკომპონენტური აკრილის გრუნტი

დაიტანეთ 1 ფენა Primer +20% წყალში გაზავებული, დასატანად გამოიყენეთ დაბალბენვიანი მიკრობოჭკოს ლილვაკი ან ფუნჯი. პროდუქციის მოხმარება დაახლოებით 0,05ლ/მ<sup>2</sup>/1 ფენა.

## FINISH NATURAL



### ორკომპონენტური წყლის ბაზაზე დამზადებული დამცავი

დაიტანეთ 1 ფენა Primer + 2 ფენა FINISH NATURAL, დასატანად გამოიყენეთ დაბალბენვიანი მიკრობოჭკოს ლილვაკი ან ფუნჯი. დამცავი ფენა აბრეშუმოვან და ნატურალურ ვიზუალს აძლევს მიკროცემენტს. პროდუქციის მოხმარება დაახლოებით 0,05ლ/მ<sup>2</sup>/1 ფენა.

# FINISH FORTE



## ორკომპონენტიანი პოლიურეთანის დამცავი

დაიტანეთ 1 ფენა Primer + 2 ფენა FINISH FORTE, დასატანად გამოყენეთ დაბალბენვიანი მიკრობოჭკოს ლილვაკი ან ფუნჯი. დამცავი ფენა მიკროცემენტისთვის. პროდუქციის მოხმარება დაახლოებით 0,05ლ/მ<sup>2</sup>/1 ფენა.

# FINISH FORTE PLUS



## 100% წყალგამძლე პოლიურეთანის დამცავი

დაიტანეთ 1 ფენა Primer + 2 ფენა FINISH FORTE PLUS. დასატანად გამოყენეთ დაბალბენვიანი მიკრობოჭკოს ლილვაკი ან ფუნჯი. მაღალი გამძლეობის და ქიმიური პროდუქტების მიმართ რეზისტენტული დამცავი, რომელიც გამოკვეთავს მიკროცემენტის საბოლოო სახეს. პროდუქციის მოხმარება დაახლოებით 0,05ლ/მ<sup>2</sup>/1 ფენა.

# პროდუქტები წინასწარი მომზადებისთვის



## CONSOLIDADOR

გრუნტი (პრაიმერი) გამოიყენება ზედაპირის კონსოლიდაციისა და წებოვნების უზრუნველსაყოფად. ეს არის ერთკომპონენტური პროდუქტი.



## გრუნტი

ორკომპონენტური ეპოქსიდური გრუნტი, რომელიც უზრუნველყოფს მასალის შენთვის რეგულირებას.



## CONSOLIDADOR FORTE

ერთკომპონენტური, მიწებების ხელშეწყობი პროდუქტი, რომელიც გამოიყენება ძალიან დაზიანებული ზედაპირზე.




## მინაბოჭკოვანი ბადე

ძალიან თხელი E ტიპის ბადე Cementec-ის მიკროცემენტისთვის, რომელსაც აქვს ტუბე დაცვა

# პროდუქციის ტექსტურები


## SMOOTH GRAIN FINISH



MICROCEMENT  
FINO


MICROCEMENTO  
FINO  
TEXTURE

## MEDIUM GRAIN FINISH




MICROCEMENT  
MEDIUM

## ROUGH GRAIN FINISH



MICROCEMENT BASE

# ფერები



WHITE


ARTIC GREY

PEARL GREY

MARENGO GREY

STROMBOLI  
GREY

BLACK



BALTIC BLUE\*

SKIN

TOFFEE

CAMEL

SAND

GROVE  
BUTTERFLY

LINEN



TURQUOISE

MAROON

WENGE

OLIVE

\* უკვე პიგმენტირებული პროდუქტი  
200 მმ-ზე მუტი შეკვეთის  
შემთხვევაში



როგორ დავიტანოთ CEMENTEC-ის  
მიკროცემენტი





TECNOCEMENTO-ს მიერ

[www.microcementec.com](http://www.microcementec.com)