

MICRO  
**CEMENTEC**  
READY TO USE

MIKROSEMENT KLAR TIL BRUK  
BY  
**TECNOCEMENTO®**



# HVA ER CEMENTEC?

CEMENTEC er en ny generasjon av mikrosement som er 'klar til bruk.' Det er et av de mest komplette og etterspurte beleggene for å skape rom med et unikt, personlig og særpreget design. Takket være enkel påføring, uten behov for tidligere erfaring, og redusert forberedelsestid, sparer det både tid og penger. Prosjekter med CEMENTEC lar rom bli renoveret uten bygging eller rusk, noe som gjør det raskere og renere enn andre typer belegg (fliser, porselen, osv.), da det nesten ikke produserer støv under påføringen.

# HVORFOR VELGE CEMENTEC?

**Fordi det er klart til bruk og tilbyr:**

- **Enkelt:** Leveres ferdig målt, blandet og klart til bruk.
- **Rent.** Ingen støvproduksjon under påføring.
- **Intuitivt.** Ingen tidligere erfaring eller opplæring kreves.
- **Trygt.** Hvert produkt gjennomgår strenge kvalitetskontroller.
- **Komplett.** Et bredt utvalg av produkter og farger.

# HVOR KAN DET BRUKES?

En av de største fordelene med mikrosement er allsidigheten. Det er egnet for bruk på alle typer overflater og rom, enten for renoveringer eller nybygg. Populære bruksområder inkluderer bad, dusjer, kjøkken, trapper, boliger, møbler samt kommersielle områder som butikker, restauranter og offentlige rom generelt.

# APPLIKASJON AV CEMENTEC

## 1. FORBEREDELSE AV UNDERLAGSOPORTE

FORBEHANDLING  
TILPASNING  
AV  
UNDERLAG

## 2. GRUNN MICROCEMENT

PÅFØRING 2 LAG  
GRUNNBELEGG

**3.  
SLUTT  
MICROCEMENT  
MICROCEMENTO**

PÅFØRING  
2 LAG + FARGE

**4.  
FORSEGLING**

PÅFØRING  
FORSEGLER +  
2 BESKYTTELSESLAG

# PURE CEMENTEC

## CEMENTEC STANDARD

CEMENTEC STANDARD-systemet kan brukes både på vegger og innendørs gulv som er i optimal tilstand for å bli belagt, med en glatt og homogen estetikk. Det er et av våre mest etterspurte systemer på grunn av sin brukervennlighet og fremragende resultat.

Det kan også brukes i fuktige områder, som kjøkken eller bad, forutsatt at overflaten beskyttes med vårt FINISH FORTE PLUS, som gir maksimal vanntetthet og kjemisk motstand.

Som alle våre systemer kan dette påføres nesten alle typer underlag: fliser, marmor, avrettingsmasse, gips, osv. Selv om en liten forberedelse av underlaget alltid er nødvendig før påføring.

Inkluderer:

- **Grunnmikrosegment**
- **Fin mikrosegment Standard + Pigment**
- **Primer**
- **Finish Forte eller Finish Forte Plus**

Og i tillegg:

- Metallsparkel og spatel.
- Plastbøtte.
- Mikrofiberrull og pensel.



GLATT  
OVERFLATE



2 FORMATER



GLATT FARGE





# PURE CEMENTEC

## CEMENTEC TEXTURE

Det eneste systemet på markedet for klare-til-bruk belegg med en teksturert estetikk, det vil si med samme utseende som tradisjonell mikrosement med 2 komponenter. Kan påføres på vegger og innendørs gulv med en fremhevet og/eller teksturert estetikk. Et eksepsjonelt påføringssystem som skiller seg ut med sin visuelle relevans. Lett å påføre og med et uovertruffent resultat.

Det kan også brukes i fuktige områder, som toaletter eller kjøkken, ved bruk av vårt beskyttende lakk FINISH FORTE PLUS, som gir maksimal vanntetthet og kjemisk motstand.

Det er viktig å tilpasse og forberede underlaget der systemet skal påføres. Aldri påfør noen av våre systemer direkte på et ubehandlet underlag. Kan påføres fliser, marmor, avrettingsmasse, gips, osv., forutsatt at underlaget er korrekt forberedt.

Inkluderer:

- **Grunnmikrosement**
- **Fin mikrosement Texture + Pigment**
- **Primer**
- **Finish Forte eller Finish Forte Plus**

Og i tillegg:

- Metallsparkel og spatel
- Plastbøtte.
- Mikrofiberrull og pensel.



GLATT  
OVERFLATE



2 FORMATER



TEKSTURERT  
FARGE





# PURE CEMENTEC

## CEMENTEC VINTAGE

Oppnå det 'retro' resultatet med påføringen av dette systemet ved hjelp av en enkel 'mopping'. En vegg med utseende som et gammelt murverk, et gulv i askegrå, eller et bad i vinterhav, er noen av de mange fargene vi kan tilby deg.

Det kan påføres både på vegger og innendørs gulv, og gir en mer teksturert og/eller markert estetikk. I tillegg kan du også nyte dette systemet i de våte områdene i hjemmet ditt, ved å bruke FINISH FORTE PLUS, en polyuretanlakk med høy kjemisk motstand og 100 % vanntetthet.

Husk å foreta en forhåndstilpasning av underlagene hvor dette systemet skal påføres, og unngå å påføre det direkte. Det er alltid nødvendig med en gjennomgang og tilpasning av de eksisterende underlagene.

Inkluderer:

- **Mikrocemento Base**
- **Mikrocemento Fino Texture**
- **Primer**
- **Utvalgt Vintage-farge**
- **Finish Forte eller Finish Forte Plus**

I tillegg:

- Metallspatel og skrape.
- Plastbøtte
- Mikrofiber rulle og pensel.



GLATT Å  
TOUCH



2 FORMAT



ELDRET  
TEXTUR





# MEDIUM RESISTANCE CEMENTEC MEDIUM

Med en litt høyere motstand enn PURE CEMENTEC, tilbyr vi serien MEDIUM RESISTANCE. En høyere kornstørrelse og ekstra tilsetningsstoffer karakteriserer CEMENTEC MEDIUM.

Dette belegg er designet for områder med middels til lav fottrafikk. Takket være de utvalgte aggregatene, har det sklisikre egenskaper som gjør det egnet for innendørs gulv (boliger) og utendørs overflater (terrasser, dusjkar osv.). Det kan også brukes på vertikale overflater og gir et grovere utseende med jevn farge.

Inkluderer:

- **Standard base-mikrosement**
- **Medium mikrosement + Pigment**
- **Primer**
- **Finish Forte Plus**

Og dessuten:

- Metallsparkel og tannsparkel.
- Plastbøtte.
- Mikrofiberrulle og pensel.



RU  
OVERFLATE



2 FORMAT



MIDDELS  
MOTSTAND



GLATT FARGE





# EXTREME CEMENTEC

## CEMENTEC HIGH TRANSIT

CEMENTECs siste NYHET: et akrylbasert system motstandsdyktig mot middels til høy fottrafikk. Denne egenskapen oppnås ved tilsetning av en polyuretanbasert katalysator.

Det er tilgjengelig både med homogen estetikk (Standard) og med tekstur (Texture). Produktet er fri for løsemidler og epoksyharpikser. Det er enkelt å påføre på grunn av sine tiksotrope komponenter, og kan brukes på innendørs gulv som er utsatt for middels til høy fottrafikk (privatkontorer, fellesområder i bygninger osv.).

Inkluderer:

- **Base mikrosegment + HT-katalysator**
- **Fin mikrosegment + Pigment + HT-katalysator**
- **Primer**
- **Finish Forte Plus**

Og dessuten:

- Metallsparkel og tannsparkel.
- Plastbøtte.
- Mikrofiberrulle og pensel.



RU ELLER GLATT  
OVERFLATE



MIDDELS-HØY  
FOTTRAFIKK



FLERE TEKSTURER



2 FORMAT





# EXTREME CEMENTEC

# CEMENTEC EXTREME

CEMENTECs store utvikling: en produktlinje som tåler høy fottrafikk og lettere maskineri. CEMENTEC EXTREME påføres både på innendørs og utendørs gulv som er utsatt for høy fottrafikk og lettere maskinell bevegelse.

Produktet har maksimal overflatehardhet og er ripesikkert. Kombinert med FINISH FORTE PLUS, blir det vårt mest komplette belegg. Det kombinerer overflatehardhet, vannbestandighet og kjemikaliebestandighet med et glatt og homogent utseende, perfekt for dem som elsker en kontinuerlig farge. Til tross for det man kan tro, er det enkelt å påføre, og det krever få trinn for å oppnå et tilfredsstillende resultat.

Det er viktig å ha en solid overflate før dette systemet påføres. På grunn av produktets høye vedheftsevne, må underlaget være fast og uten løse partikler.

Inkluderer:

- **Extreme base-mikrosegment**
- **Extreme fin mikrosegment + Pigment**
- **Finish Forte Plus**

Og dessuten:

- Metallsparkel og tannsparkel.
- Plastbøtte
- Mikrobøtte og pensel.




GLATT  
OVERFLATE



HØY  
FOTTRAFIKK



GLATT FARGE



2 FORMAT









**ANDRE  
PRODUKTER**

# TYPER AV BELEGG

## PRIMER

### **Acryl-forsegler, en-komponent.**

Påføres med 1 lag primer + 20 % vann ved hjelp av kortlodd mikrofibrulle og pensel.

For-forsegler og tetter mikrosementet.

Forbruk: ca. 0,05 L/m<sup>2</sup> per lag.



## FINISH NATURAL

### **Vannbasert 2-komponent lakk.**

Påføres med 1 lag PRIMER + 2 lag FINISH NATURAL ved hjelp av kortlodd mikrofibrulle og pensel.

Silkeaktig og naturlig finish som fremhever mikrosementets utseende.

Forbruk: ca. 0,05 L/m<sup>2</sup> per lag.



# FINISH FORTE



## Vannbasert polyuretanlakk, 2-komponent.

Påføres med 1 lag PRIMER + 2 lag FINISH FORTE ved hjelp av kortlodd mikrofibrulle og pensel.

Glatt finish for overflatebeskyttelse av mikrosement.

Forbruk: ca. 0,05 L/m<sup>2</sup> per lag.

# FINISH FORTE PLUS



## Vannbasert polyuretanlakk, 2-komponent.

Påføres med 1 lag PRIMER + 2 lag FINISH FORTE ved hjelp av kortlodd mikrofibrulle og pensel.

Glatt finish for overflatebeskyttelse av mikrosement.

Forbruk: ca. 0,05 L/m<sup>2</sup> per lag.

# PRODUKTER TIL FORBEREDELSE



## CONSOLIDADOR

Grunning som fungerer som konsolidator og vedheftsfrømmer. Den er en-komponent og fri for løsemidler.



## SEAL

Epoksybasert grunning med to komponenter, som fungerer som jevner og regulerer absorpsjonen av materialene påført på samme underlag.



## CONSOLIDADOR FORTE

En-komponent vedheftsfrømende primer for svært oppløste, sømløse underlag.




## GLASSFIBERMESH

Meget lett E-typen glassfibermesh for forsterkning av Cementec-systemene. Alkalis beskyttet.

# PRODUKTTYPER ETTER SLUTTFINISH


## SLUTTFINISH FIN



FINE  
TEXTURE


FINE  
STANDARD  
EXTREME HIGH  
TRANSIT

## MIDDELS FINISH



CEMENTEC  
MEDIUM

## GROV FINISH



CEMENTEC BASE

# FARGER



HVIT

ARKTISK GRÅ

PERLEGRÅ

MARENGO GRÅ

STROMBOLI GRÅ

SVART



BALTISK BLÅ

HUD

TOFFEE

KAMEL

SAND

MARIPOSA  
GROVE

LIN



TURKIS

VINRØD

WENGE

OLIVENGRØNN

\* produkt i direkte farge,  
minimumsbestilling 200 m<sup>2</sup>



Lær hvordan du påfører  
CEMENTEC:





TECNOCEMENTO®

[www.microcementec.com](http://www.microcementec.com)